

Fréza povrchu FE 32, FB 32

Fréza povrchu FE 32, FB 32 je určena pro:

- frézování starých, případně zvětralých ploch před další povrchovou úpravou
- zdrsnění nových betonových ploch, srovnání nerovností na starých i nových betonových, keramických i kameninových podlahách, příp. jiného podobného materiálu
- odstranění nečistot případně starých nátěrů na podlahových plochách
- manuální nastavení frézovací hloubky, max. 5mm při jednom posuvu

Technická data

Typ		FE 32	FB 32
Motor		el. motor 380 V	benz. 4taktní Briggs
-výkon (při 1400 ot/min)	kW/k	7,5 kW	6,4 kW
- jištění motoru		16 A s podpěťovou spouští	-
Otáčky pracovního rotoru		950 ot./min.	1020 ot./min.
Šířka záběru	mm	320	320
Zdvih		klikou nebo pákou rychlozdvihu, mechanicky	klikou nebo pákou rychlozdvihu, mechanicky
Posuv		mechanicky	Mechanicky
Počet fréz. rozet	ks	4 x 25	4 x 25
Počet vymezených podložek	ks	4 x 50	4 x 50
Max. průměr fréz. rozety	mm	68	68
Min. průměr opotřebované rozety	mm	52	52
Rozměry: D x V x Š	mm	840 x 1150 x 600	840 x 1150 x 600
Hmotnost	kg	168	160

Přednosti stroje:

- *uložení rotoru zajišťuje vysokou životnost ložisek*
- *větší tuhost uložení nosných tyčí hvězdic*
- *je dosaženo snížení vibrací*
- *stejný rozchod pojezdových kol, všechna kola jsou ve frézované stopě*
- *možnost dosažení hlubších drážek*
- *rychlejší a snadnější ovládání rychlozdvihu*
- *podpěťová ochrana u el. motoru*

***Obráťte se na nás ve zvláštních případech, abychom mohli doporučit nejvhodnější diamantový kotouč.
Poskytneme Vám ochotně veškerou pomoc.***

Sídlo firmy:
DISTAR CZ a.s.
1. máje 228
504 01 Nový Bydžov
Tel./Fax: 495 493 445
e-mail: info@distar.cz

Obchodní divize:
DISTAR CZ a.s.
Šífařská 1/3
147 00 Praha 4 – Hodkovičky
Tel./Fax: 241 773 029
e-mail: praha@distar.cz

Váš obchodní partner:

--