

K výrobě řezačů spár DSTAR používáme pouze kvalitní profesionální a dlouhodobě osvědčené motory.

Motory HG DSTAR - kvalitní a dnes již dlouhodobě i v náročných podmínkách vyzkoušené pohonné jednotky s velmi příznivým poměrem ceny a výkonu.

Motory Subaru Robin EX - s rozvodem OHC a technologií rozvodového řetězu Subaru Automotive.

Motory Honda GX - s rozvodem OHV používané již mnoho let v různých typech stavební mechanizace.

Na objednávku lze zastavět motor nebo od jiného výrobce nebo motor naftový.

Motory pro řezače spár RS 12

Typ řezače spár		RS 12 HG	RS 12 R	RS 12 H
Motor		Distar HG160	Robin EX17	Honda GX160
- startování	-	ruční - reverzní startér		
- max. výkon	kW(HP)/ot./min.	4,1(5,5)/3600	4,2(5,7)/4000	4,1(5,5)/3600
- palivo	-	Benzin - BA-95N (natural)		
- objem palivové nádrže	l	3,6	3,6	3,1
- náplň motorového oleje	l	0,6	0,6	0,6
- hmotnost motoru	kg	15	15	15

Motory pro řezače spár RS 14

Typ řezače spár		14 HG	14 R	14 H
Motor		Distar HG270	Robin EX27	Honda GX270
- startování	-	ruční - reverzní startér		
- max. výkon	kW(HP)/ot./min.	6,6(9,0)/3600	6,6(9,0)/4000	6,6(9,0)/3600
- palivo	-	Benzin - BA-95N (natural)		
- objem palivové nádrže	l	6,1	6,1	5,3
- náplň motorového oleje	l	1,1	1,1	1,1
- hmotnost motoru	kg	25	21	25

Motory pro řezače spár RS 17

Typ řezače spár		17 HG	17 R	17 H
Motor		Distar HG390	Robin EX40	Honda GX390
- startování	-	ruční - reverzní startér		
- max. výkon	kW(HP)/ot./min.	9,5(13)/3600	10,3(14,0)/3600	9,5(13)/3600
- palivo	-	Benzin - BA-95N (natural)		
- objem palivové nádrže	l	7	7	6,1
- náplň motorového oleje	l	1,1	1,2	1,1
- hmotnost motoru	kg	31	33	31

Motory pro řezače spár RS 19

Typ řezače spár		19 HG	19 R
Motor		Distar HG420	Robin EX40
- startování	-	ruční - reverzní startér	
- max. výkon	kW(HP)/ot./min.	10,5/15	10,3(14,0)/3600
- palivo	-	Benzin - BA-95N (natural)	
- objem palivové nádrže	l	7	7
- náplň motorového oleje	l	1,2	1,2
- hmotnost motoru	kg	34	33