

Bruska betonu BB 25

Bruska je určena pro broušení rovinných betonových ploch. Pro broušení je možno použít odpovídající nástroje vhodné k broušení betonů různé kvality a různého stupně narušení i k broušení teras a dlažby z přírodního kamene.

Technická data

Typ		BB 25
Motor		elektromotor 4 AP 112M
- výkon	kW/k	4,0/5,3
- otáčky motoru	min.	2900
- hmotnost motoru	kg	40
- ochrana motoru	-	zkratová, tepelná, podpěťová
- stupeň ochrany		IP 55
Pracovní ot. brusného kotouče	min ⁻¹	1360
φ brusného kotouče	mm	250
pracovní rozměry DxŠxV	mm	1250x540x1000
přepravní rozměry DxŠxV	cm	930x540x750
Hmotnost bez závaží	kg	145
Hmotnost závaží	kg	50

Přednosti stroje:

- výškově nastavitelná náprava pomocí pohybového šroubu
- kola nápravy lze natočit do krajních poloh – při broušení okrajů
- dělené přídatné závaží umožňuje nastavení potřebného přítlaku na nástroj
- posuvný kryt nástroje umožňuje bezpečné zakrytování nástrojů a účinné odsávání prachu

Obrat'te se na nás ve zvláštních případech, abychom mohli doporučit nejvhodnější diamantový kotouč. Poskytneme Vám ochotně veškerou pomoc.

Sídlo firmy:
DISTAR CZ a.s.
1. máje 228
504 01 Nový Bydžov
Tel./Fax: 495 493 445
e-mail: info@distar.cz

Výrobní divize:
DISTAR CZ a.s.
1. máje 228
504 01 Nový Bydžov
Tel./Fax: 495 493 445
e-mail: info@distar.cz

Váš obchodní partner:

--