

Vibrační deska



DSTAR CZ a.s.

průmyslová diamantová technika

www.distar.cz

Vibrační deska

D130HG

D130HG

D130HG

● **Technická specifikace / Technical specification**

Hmotnost / Weight	130 kg	126 kg	142 kg
Statický měrný tlak / Specific pressure	0,064 kg/cm	0,064 kg/cm	0,070 kg/cm
Frekvence / Frequency	90 Hz	90 Hz	90 Hz
Odstředivá síla /	16 kN	16 kN	16 kN
Maximální rychlost / Max. speed	22 m/min	22 m/min	20 m/min
Šířka hutnicí desky / Width of vibrating plate	35 %	35 %	35 %
Délka hutnicí desky / Length of vibrating plate	630 mm	630 mm	630 mm
Délka / Length	745 mm	745 mm	745 mm
Šířka / Width	450 mm	450 mm	450 mm
Výška / Height	1120 mm	1120 mm	1120 mm

● **Motor / Engine**

Výkon / Performance	DISTAR HG 160	KOHLER CS 6T	LOMBARDINI 15 LD 315
	5,5 HP při 4000 ot/min	4,47 kW (6 HP) při 4000 ot/min	5 kW (6,8 HP) při 3600 ot/min
	5,5 HP at 4000 rpm	4,47 kW (6 HP) at 4000 rpm	5 kW (6,8 HP) at 3600 rpm
Olejevá náplň / Oil charge	0,6 l (SHELL HELIX)	0,6 l (SHELL HELIX)	1,2 l (SHELL HELIX)
Palivo / Fuel	benzín NATURAL 95	benzín NATURAL 95	Diesel
Start / Start	ruční / hand-made	ruční / hand-made	ruční / hand-made
Spotřeba paliva / Fuel consumption	1,01 l/hod	1,01 l/hod	0,8 l/hod
Provozní doba (plná nádrž) / Running time (full tank)	3 hod	3 hod	5,5 hod